



CONFIGURATIONS	Vi (km/h)	Pw (tours/min)	Volets
Décollage	110	Maxi	1 ^{er} cran
Montée normale	160	Maxi	0°
au plafond	130	Maxi	0°
Vz max1	145	Maxi	1 ^{er} cran
Vz max0	170	Maxi	0°
pente max1	125	Maxi	1 ^{er} cran
pente max0	145	Maxi	0°
Croisière 75%	225	2500	0°
Attente	150	1900	0°
Approche	150	2000	1 ^{er} cran
Finale	130	1700	2 ^{em} cran
Atterrissage court	115	1500	2 ^{em} cran
Meilleur plané	160		0°
VITESSES		Vi (km/h)	
VNE à ne jamais dépasser		314	
Vno maxi d'utilisation normale		249	
Va de manoeuvre		213	
Vfe maxi volets sortis		174	
DECROCHAGE			
inclinaison	0°	30°	60°
Volets 0°	106	114	149
Volets 1 ^{er} cran	99	106	140
Volets 2 ^{em} cran	91	98	129
MASSE & CARBURANT			
Poids à vide		668 kg	
Masse Max		1150 kg	
Carburant consommable		226 l	
Consommation		40 l/h	
Vent de travers MAX		22 kt	